

Artikelnummer: T00220

Benämning: Underlägg för bottenskruv – stor variant

Datablad nr.: DBT00220-SE

Dato: 2023-10-26

## UNDERLÄGG TILL BOTTENSKRUV FÖR BYGGSTÄLLNING

Underläggen till bottenskruv har man för att kunna fördela trycket från byggställningen över en större yta, samtidigt som man får ett säkrare och bättre underlag till byggställningen. Arealen på bottenskruvens underdel är 0,02 m<sup>2</sup>, med ett ensamt underlägg ökar denna till 0,15 m<sup>2</sup> och till 0,30 m<sup>2</sup> om man använder sig av trippellösningen.

### Beskrivning:

- Kan belastas upp till 30 kN. Underlaget måste också klara denna belastning samtidigt som det förutsätts att underlaget är jämnt.
- Underlägget är designat så att lasten kan fördelas på dubbla ytan samt att det övre underlägget låser de undre. De är även staplingsbara.
- Tillverkad av UV-beständig och återvinningsbar PP Polypropylen. Den levereras som standard i färgen röd för att ge ökad synlighet.
- Kan även levereras i brandsäkert utförande.
- Skapad för ökad hållbarhet och produkten återanvänds, om och om igen.
- Tål rejäl och tuff hantering. Klarar temperaturer mellan +45 °C till -30 °C.
- Vid större beställningar kan man få önskad färg samt egen logo på underläggen.

### Produktdetaljer:

Mått: 495 x 295 x 42 mm

Inre mått: 165 x 165 mm

Vikt: 1 590 gram



Eventuella frågor kan mejlas till

oss på Solideq SVERIGE

mejl@solideq.se

www.solideq.se